

## **Technické podmínky divadla ABC:**

### **Jeviště:**

- hloubka: 10 m
- šířka: 7,5 m
- portálové zrcadlo: 8 x 4,83 m
- výška: není možnost zavěšovat kulisy na tahy, máme cca 5,5 m vysoký strop

### **Další:**

- vykrytí: černý horizont, modrý horizont
- 14 ručních tahů, 2 motorové
- 8x boční výkrytí
- oddělená inspicientská kabina
- možnost projekce

### **ZVUK:**

Stálé ozvučení sálu:

Martin audio MLA mini 8 modulů na stranu (4x balkon, 4x přízemí) + frontfill pod stropem + 4x 12" flybass MSX. Celé PA je v režimu LR, změna není možná.

Pult na livepostu dLive S7000(Dante karta 96 kHz 32x32) + DM64 za jevištěm. Změnu pozice pultu nenabízíme, jedná se o pevnou instalaci.

Variabilní ozvučení:

Pult, který je možné umístit do sálu:

dLive S5000(Dante karta 48 kHz 64x64) + DM48 na jeviště /třeba domluvit individuálně dostupnost/

### **SVĚTLA:**

Kabina je umístěna v zadní části hlediště – 2. patro foyer (balkón)

181 stmívaných okruhů 2 Kw

- 1x pult ETC / AVAB – COBALT (40 Submasterů, 10 stránek, 4 DMX výstupy)
- 1x pult pult ETC / AVAB – COBALT JUNIOR bez přídavných submasterů

### **Světelné zdroje s pevným umístěním:**

- 82 x PC 1000w
- 21 x PC 500w /PC 650w
- 2x Follow spot ADB 1Kw
- 6x Profil ETC zoom 25-50° 750w
- 10x Profil ETC junior 25-50° 550w
- 18x PAR 64 CP 61
- 2x PAR 64 CP 62
- 12x LED wash 18x8w QCL RGBW

### **Inteligentní světla:**

- 3x MAC 600 wash
- 2x MAC 500 spot
- 4x Robin spot 600 E
- 3x Robin DLF wash

### **Světelné zdroje pro volné použití:**

- 10x PC 1000w
- 17x PC 500w
- 2x Profil ETC 50° 750w
- 2x Profil ETC 25-50° 750w
- 5x LED wash 18x8w QCL RGBW
- 2x asymetrická vana 1 Kw

- 1x symetrická vana 1 Kw
- 2x vana 500w
- 2x MAC 500 spot
- 8x stativ
- 2x T bar
- 14x pozemní stativ

### **Video projekce:**

- 2x Pandora Media player
- 1x Pandora Media plaer PRO

### **Data projektorů:**

- 1x Sanyo-PLC-XP56L s krátkou zoom optikou
  - 1x Sanyo-PLC-XP57L s dlouhou zoom optikou
  - 1x Sanyo-PLC-XU105
- Panasonic PT-DZ6710E s širokou optikou bez zoomu.